



# TRACTOR SERIE MAXXUM 110, 115, 125



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	110	115	125
<b>MOTOR</b>			
Marca	Case IH	Case IH	Case IH
Aspiración	Turbo / Intercooler	Turbo / Intercooler	Turbo / Intercooler
Cilindros	4	6	6
Potencia ISO 14936 (1cv = 0,9853hp)	110 hp	115 hp	125 hp
Max Torque	510 Nm	522 Nm	555 Nm
Cilindrada	4.5 l	6.7 l	6.7 l
Sistema de inyección	Bomba mecánica Bosh	Bomba mecánica Bosh	Bomba mecánica Bosh
Escape vertical	Si	Si	Si
Filtro de aire	Ejector de polvo	Ejector de polvo	Ejector de polvo
Nivel de emisión de gases	Tier III	Tier III	Tier III
Tanque de combustible con protección (Princ. + Aux.)	176 l	250 l	250 l
<b>TRANSMISIÓN</b>			
12 x 12 Synchro Shuttle	Estándar	Estándar	Estándar
12 x 12 Synchro Shuttle + Creeper ( 24x24 )	Opcional	Opcional	Opcional
24 x 24 Hi Lo Power Shuttle	Opcional	Opcional	Opcional
24 x 24 Hi Lo + Creeper ( 48x48 ) Power Shuttle	Opcional	Opcional	Opcional
16 x 16 SPS Power Shuttle	N/A	N/A	Opcional
16 x 16 SPS + Creeper ( 32x32 ) Power Shuttle	N/A	N/A	Opcional
Versión Arroquera	Opcional	Opcional	Opcional
<b>HIDRÁULICO</b>			
Bomba hidráulica de centro abierto	63 l/min	63 l/min	63 l/min
Válvulas remotas	2	2	2
Levante hidráulico - categoría	II	II	II
Estabilizadores	Telescópico	Telescópico	Telescópico
Eganche trasero	Fijo	Fijo	Fijo
1 Cilindro auxiliar para 3 puntos	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema rápido de levante y descenso	Estándar	Estándar	Estándar
<b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>			
Plataforma suspendida tipo "Rops"	Opcional	Opcional	Opcional
Techo	Opcional	Opcional	Opcional
Asiento con suspensión mecánica	Estándar	Estándar	Estándar
Cabina	Opcional	Opcional	Opcional
Aire acondicionado	Opcional	Opcional	Opcional
Luces de servicio traseras	Opcional	Opcional	Opcional

MODELO	110	115	125
Dirección	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Columna de dirección	Ajustable	Ajustable	Ajustable
<b>PESOS</b>			
Delanteros	4 x 45 kg (180 kg)	4 x 45 kg (180 kg)	8 x 45 kg (360 kg)
Traseros	6 x 45 kg (270 kg)	6 x 45 kg (270 kg)	6 x 45 kg (270 kg)
<b>TOMA DE FUERZA</b>	• Hidráulica 540/1000 RPM Intercambiable		
<b>EJE TRASERO</b>	• Bloqueo de diferencial - Hidráulico • Sistema de freno de multidisco		
<b>BARRA DE TIRO</b>	• Oscilante		
<b>EJE DELANTERO</b>	• Accionamiento hidráulico de la tracción delantera • Bloqueo del diferencial con patinamiento limitado		
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	• Batería de 12v • 107 Ah batería • Alternador de 120 A		





[www.caseih.com](http://www.caseih.com)

CASE IH. BE READY.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.